

Lampolux



Lampeggiatore con lampada ad incandescenza, pilotato da scheda elettronica, regolabile e di dimensioni più contenute rispetto al Maxilux; è dotato di un'intensità di lampo maggiore a parità di potenza. La cupola realizzata a lente di Fresnel permette una visibilità maggiore del lampo di luce sul piano orizzontale, a notevole distanza. Nelle immediate vicinanze, e vista di fronte, la luce si concentra su una striscia verticale stretta e disposta in altezza su tutto il lampeggiatore, che consente un effetto ottico di notevole richiamo. Costruito in metacrilato e base in Ny, come tutta la gamma Ebes a garanzia della robustezza e durata nel tempo anche del colore, per la resistenza ai raggi UV.

Lampoflash

Modello con identiche dimensioni del Lampolux, fornito con lampada allo Xenon; unisce le caratteristiche di diffusione della cupola a lente di fresnel al forte lampo dello Xenon, di elevata intensità emesso in un tempo molto breve. E' sicuramente il prodotto più sofisticato della produzione Ebes sia come effetto ottico che in resa luminosa. La lampada a tubo allo Xenon mantiene intatta la sua intensità per circa 1.000.000 di lampi e non brucia, come la lampada ad incandescenza, scaricandosi di poco ad ogni ciclo fino ad esaurimento. E' l'ideale (fornito anche in versione stagna IP66) per allarme civile o industriale, anche per esterni.

LampoLED

Modello con identiche dimensioni del Lampolux, fornito con lampada a LED; il miglior connubio tra tradizione e tecnologia sfrutta le caratteristiche di alta efficienza, resistenza agli urti ed alle vibrazioni, basso consumo e lunga durata delle lampade a LED con la consolidata qualità dell'involucro del Lampolux. La lampada a LED, che è stata appositamente realizzata dalla Ebes per sfruttare al meglio le caratteristiche di diffusione della cupola a lente di fresnel, è realizzata in varie colorazioni per essere abbinata alla calotta del Lampolux. E' l'ideale per uso industriale e continuo.

LAMPOLUX-F	luce fissa
LAMPOLUX-L	luce lampeggiante
LAMPOLUX-FL	luce fissa e/o lampeggiante
LAMPOFLASH	luce lampeggiante (con lampada allo xenon)
Servizio	continuo
Lampada	ba15S (a 12 o 24 o 48 V.) e14 (a 115 o 230 V.) a U da 4 W/sec. nel modello lampoflash
Potenza lampada	da 25 a 50 W.
Grado di protezione	IP 53 a richiesta IP 55
Frequenza lampeggi	regolabile da 30 a 180 al minuto
Temperatura di lavoro	-20 +50° C.
Struttura	nylon autoestingente
Calotta	metacrilato
Peso	325 g. - Con base magnetica 650 g.

